

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО-ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACT-20HE02/ACX-20HE02
ACT-30HE02/ACX-30HE02
ACT-36HE02/ACX-36HE02
ACT-48HE02/ACX-48HE02
ACT-60HE02/ACX-60HE02

Внутренний блок - ACT

Внешний блок - ACX



Напольно-потолочный тип сплит-систем привлекают своей универсальной установкой, как на пол, так и на потолок. Потолочный блок можно монтировать в самые малогабаритные помещения. Супер тихий режим работы сплит-систем делает атмосферу комфортной и приятной



ТАЙМЕР 24 часа



ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



ПРОСТОЙ и быстрый монтаж



Подогреватель КАРТЕРА компрессора



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Характеристики		Ед. измер.	ACT-20HE02/ ACX-20HE02	ACT-30HE02/ ACX-30HE02	ACT-36HE02/ ACX-36HE02	ACT-48HE02/ ACX-48HE02	ACT-60HE02/ ACX-60HE02
Производительность	Охлаждение	кВт	5,3	7,2	10,6	14,1	17,6
	Обогрев	кВт	5,8	8,1	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,65	2,25	3,31	4,4	5,5
	Обогрев	кВт	1,61	2,2	3,25	4,31	5,14
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	Дб	43/40/34	46/43/38	50/47/41	51/48/42	51/48/42
	Внешний блок Max	Дб	55	57	60	60	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,8	10,55	6,76	8,88	10,42
	Обогрев	А	7,73	11,25	6,28	9,33	10,62
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	929х660х205	1280х660х205	1280х660х205	1631х660х205	1631х660х205
	Внешний блок	мм	800х545х315	825х655х310	970х805х395	940х1325х340	940х1325х340
Вес	Внутр./внеш.	кг	25/42	32/53	33/65	44/95	44/99
Диаметр труб	жидкость	мм	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	газ	мм	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,20	3,21	3,2	3,2	3,2
	COP		3,60	3,67	3,6	3,6	3,6
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			Внутр. 220-240/50/Наруж. 1380-415/50/3	
Расход воздуха внутрен.-наруж.		м ³ /час	850/680/595-2600	1200/960/840-3000	1500/1200/1050-3850	1800/1440/1260-6400	1800/1440/1260-6400
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Max. количество изгибов		шт	8	8	8	10	10
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-15~+49				
	Обогрев	°С	-15~+24				
Хладагент/Заводская заправка хладагентом		кг	R410A/1,25	R410A/1,75	R410A/2,15	R410A/2,8	R410A/3,0
Компрессор			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Размеры упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	1010х290х720	1360х720х290	1360х720х290	1710х720х290	1710х720х290
	Внешний блок	мм	920х620х400	945х725х435	1105х895х495	1080х1440х430	1080х1440х430
Вес Брутто	Внутр./внеш.	кг	28/45	37/56	40/75	52/105	52/109