

КАНАЛЬНЫЙ

ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ ON/OFF

**ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ**

ACD-48HE6/ACX-48HE6 ACD-60HE6/ACX-60HE6

Внутренний блок - ACD-HE6
Внешний блок - ACX-HE6


TURBO режим

Таймер 24 часа

**Функция
самодиагностики**

3D воздушный поток

Super Slim дизайн

Подмес свежего воздуха

Легкая установка

Низкий уровень шума

Характеристики		Ед. измер.	ACD-48HE6/ ACX-48HE6	ACD-60HE6/ ACX-60HE6
Производительность	Охлаждение	кВт	14,07	16,12
	Обогрев	кВт	16,12	17,58
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	4,4	5,04
	Обогрев	кВт	4,5	4,9
Уровень шума	Внутр.блок Б/С/М	дБ(А)	45/45/48	44,4/46,9/51,7
	Внеш.блок МАХ	дБ(А)	62	61
Рабочий ток	Охлаждение	А	9,2	11
	Обогрев	А	8,3	9,3
Размеры (ШxВxГ)	Внутр.блок	мм	1200x874x300	1200x874x300
	Внеш.блок	мм	900x1170x350	900x1170x350
Размеры в упаковке (ШxВxГ)	Внутр.блок	мм	1405x915x355	1405x915x355
	Внеш.блок	мм	1032x1307x443	1032x1307x443
Вес	Внутр./Внеш	кг	46/98,6	46/98,6
Вес Брутто	Внутр./Внеш	кг	54,8/109,3	54,8/109,3
Диаметр труб	Жидкость	мм(дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм(дюйм)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,20	3,20
	COP		3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3
Расход воздуха внутренний-наружный		м ³ /час	1400/1800/2150-6000	1490/1850/2400-6000
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	50/30	50/30
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	+18~+43	+18~+43
	Обогрев	°С	-7~+24	-7~+24
Компрессор			Panasonic	Panasonic
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/3,3	R410A/3,3