



Видеокамера сетевая

BOLID VCI-143

Бюджетная цилиндрическая видеокамера с фиксированным объективом, разрешением 4 Мп и улучшенной детализацией сцены при встречной фоновой засветке



Спецификация модели:

Модель	BOLID VCI-143
Камера	
Матрица	1/3" КМОП
Разрешение видеозображения	2688 × 1520 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с
Минимальная освещенность	0,01 люкс/F2.0 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F2.0 (ИК-подсветка вкл.)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	Нет
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	30 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC / HLC / WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	3D
Маска конфиденциальности	До 4 зон
Объектив	
Тип объектива	3,6 мм, фиксированный
Максимальное раскрытие диафрагмы	F2.1

Угол обзора	Н: 84°
Видео	
Сжатие видеосигнала	H.265/H.264/MJPEG
Формат видеозображения	4Мп(2560x1440) / 3Мп(2304x1296) / 1080P(1920x1080) 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Частота кадров	
Основной поток	4Мп (1~20 к/с) / 3 Мп (1~25/30 к/с)
Дополнительный поток	D1/CIF(1~25/30 к/с)
Дополнительный поток 2	720P (1~20 к/с)
Скорость передачи данных	H.264: 24 кбит/с ~1024 кбит/с, H.265: 14 кбит/с~ 6144 кбит/с
Звук	
Сжатие аудиосигнала	Нет
Аудиоканал	Нет
Микрофон	Нет
Видеоаналитика	
Детекция	Пересечение линии; Вторжение в зону; Изменение фона; Захват лица; Оставленный предмет; Громкий звук
Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T, RJ-45
Веб-интерфейс	Просмотр и настройка через браузер
Wi-Fi	Нет
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, I Filter, QoS, Bonjour.802.1x
Стандарты обмена	ONVIF, PSIA, CGI
Максимальное количество пользователей	20
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Доп. разъемы	
Слот карты памяти	Нет
Тревожный вход, выход	Нет
Грозазащита	
Предельное напряжение импульсных помех	4 кВ
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Питание PoE	IEEE 802.3af
Диапазон рабочих температур	От -40 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 95 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандалная защита	Нет
Габаритные размеры	Ø70×165 мм
Масса	0,38 кг

Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеокамеры

Тип крепления	Кронштейн	Примечание
Потолочное	—	Стандартное
Настенное	—	Стандартное
Угловое	 BR-102	Стандартное
Столбовое	 BR-103	Стандартное

Габаритные размеры (мм):

