



# BOLID RGG-0822

8-канальный гибридный видеорегистратор  
с поддержкой записи 4K (8 Мп)



## Спецификация модели:

Модель	BOLID RGG-0822
Система	
Процессор	Встроенный
ОС	LINUX
Видео и Звук	
Количество потоков записи	8 каналов
Максимальное количество IP каналов	12
Видеостандарт	
Analog	NTSC/PAL
HDCVI	4K, 4Мп, 1080P, 720P
HDTV/АHD	5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 720P
IP	До 8 Мп
Аудиоканалы	1 канал вход, 1 канал выход, RCA
Дисплей	
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Многооконный режим	1/4/8/9
Индикация	Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи

<b>Запись</b>	
Сжатие видеосигнала	H.264/MJPEG
Формат видеоизображения	4К, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 720P, 960Н, D1, CIF, QCIF
Скорость записи	
Основной поток:	4К(1~7к/с); 5Мп(1~12к/с); 4Мп/3Мп(1~15к/с); 1080P/720P/960Н/D1/CIF/QCIF (1~25/30к/с)
Доп. поток	960Н(1~15к/с); D1/CIF/QCIF(1~25/30к/с)
Скорость передачи данных	1~6144 кбит/с на канал
Режимы записи	Вручную, по расписанию, по тревожному сигналу
Продолжительность записи	1~60 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с
<b>Детекция движения</b>	
Виды действий	Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, снимок, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод информации на экран
Детекция движения	Зоны детекции движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры
<b>Воспроизведение и резервное копирование</b>	
Синхронизированное воспроизведение	1/4/9
Функция поиска	По дате/времени, событиям тревоги, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), Smart поиск
Резервное копирование	USB-накопитель/Сеть
<b>Сеть</b>	
Ethernet	10/100/1000 Base-T, RJ-45
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P
Максимальное количество пользователей	128
<b>Накопитель</b>	
Жесткий диск*	2 SATA порта, не более 8 Тб каждый
<b>Грозозащита</b>	
Предельное напряжение импульсных помех	2 кВ / 1 кВ **
<b>Доп. разъемы</b>	
USB	2 порта
RS485	1 порт, для PTZ управления
<b>Общие сведения</b>	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемый ток	Не более 4 А
Потребляемая мощность	Не более 15 Вт
Диапазон рабочих температур	От -10 °С до +55 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Габаритные размеры	375×287×53 мм
Масса	2,35 кг

\*Жесткий диск не входит в комплект поставки

\*\*В зависимости от синфазного или разностного сигналов