

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ MELBOURNE



АСМ-08НЕ
АСМ-10НЕ
АСМ-14НЕ
АСМ-20НЕ
АСМ-26НЕ

MELBOURNE - это сплит-системы, ультрасовременный дизайн которой впишется в самый претензионный интерьер. Панель внутреннего блока имеет супергляцевую поверхность с олеофобным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев



АНТИПЛЕСЕНЬ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТТАИВАНИЯ



РАБОТАЕТ ПРИ НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ



ФУНКЦИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ»



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



TURBO РЕЖИМ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК



ТАЙМЕР



ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ



ФУНКЦИЯ I FEEL (АСМ - 10НЕ, АСМ - 14НЕ)



«ТЕПЛЫЙ» ПУСК

Характеристики		Ед. измер.	АСМ-08НЕ	АСМ-10НЕ	АСМ-14НЕ	АСМ-20НЕ	АСМ-26НЕ	АСМ-32НЕ	АСМ-38НЕ
Производительность	Охлаждение	кВт	2,3	2,6	3,3	4,8	6,2	8,0	9,4
	Обогрев	кВт	2,4	2,7	3,4	5,3	6,7	8,5	10
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,7	0,8	1,01	1,5	1,92	2,5	2,73
	Обогрев	кВт	0,65	0,73	0,94	1,5	1,9	2,65	2,91
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	Дб	40/35/26	40/35/26	42/36/33	42/34/31	49/41/37	51/42/39	58/47/43
	Внешний блок Мах	Дб	49	49	52	56	56	59	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,5	3,7	4,32	6,81	8,49	12,3	12,66
	Обогрев	А	3,2	3,3	4,4	6,72	8,23	12	13,5
Размеры (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	698x250x185	698x250x185	773x250x185	849x289x216	970x300x225	1080x325x295	1350x326x253
	Внешний блок	мм	720x428x310	720x428x310	776x540x320	848x540x320	913x680x378	955x700x396	1012x790x427
Размеры с упаковкой (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	742x306x244	742x306x244	817x306x244	897x341x268	1017x366x285		
	Внешний блок	мм	765x475x350	765x475x350	820x580x355	878x580x360	994x725x428		
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,5/22	7,5/24,5	8,5/30	11/39	13,5/50	16,5/61	19/76
Вес Брутто	Внутр./внеш.	кг	8,5/24	8,5/26,5	9,5/32,5	13/41,5	16,5/54		
Диаметр труб	жидкость	мм	6	6	6	6	6	6	6
	газ	мм	9,52	9,52	12	12	12	16	19
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,43
	COP		3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21	3,42
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A	A	A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Расход воздуха		м3/час	470/420/370/250	470/420/370/250	550/500/430/350	650/560/480/350	900/800/700/600	1200	1600
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	15/10	15/10	15/10	25/10	25/10	30/10	30/20
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,55	R410A/0,56	R410A/0,72	R410A/1,26	R410A/1,45	R410A	R410A
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	+18~+43°С						
	Обогрев	°С	-7~+24°С						
Компрессор			LANDA						