

A-2060DD-EB

A-2060DD-EB — высокопроизводительный микшерный усилитель мощности, предназначенный для трансляции плейджинга или фоновой музыки в школах, офисах, магазинах, фабриках, мечетях, церквях и больших помещениях.



Номер статьи: A-2060DD-EB 1CE
Alternative products: A-2030DD-EB,
A-2120DD-EB, A-2240DD-EB

Specifications

Источник питания	220–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Номинальная мощность	60 W
Частотный отклик	50 Hz - 20 kHz (±3 дБ)
Коэффициент искажения	< 1 % (при 1 кГц, 1/3 номинальной выходной мощности)
выход динамика	100 В (170 Ом)
Потребляемый ток	EN 62368-1 (работа от сети с перем. током при 1/8 макс. выхода без адаптера)
Отношение S / N	60 dB (или больше)
Количество каналов	1
Подключаемые микрофоны	3
Входы	Мик 1: -60 дБВ, 600 Ом, балансный, 5-контактный DIN эквивалент, выбор фантомного питания, + 21 В Мик 2-3: -60 дБВ, 600 Ом, балансный, телефонный разъем AUX 1-2: -20 дБВ, 10 кОм, небалансный RCA контактный разъем.
Контрольный вход	Отключение звука: через разъем DIN
Выходы	Громкоговоритель: сбалансированный (плавающий)/записывающий выход: 0 дБВ, 600 Ом, несбалансированный, гнездо типа RCA
Размеры (Ш x В x Г)	420 x 100,6 x 280,3 mm
Размеры (ø x Г)	x 280,3
Покрытие	АБС-смола, Стальной лист, черный,



Серия А-2000D

A-2060DD-EB

Appearance