

Компактная купольная IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой, объективом MFZ и функцией WDR

H4W2PRV2/H4W4PRV2

Сверхкомпактные купольные IP-камеры Honeywell H4W2PRV2 и H4W4PRV2 сочетают в себе высокое качество и надежность, а также удобство в настройке и полнофункциональную интеграцию в сетевые системы телевизионного наблюдения.

Превосходное качество изображения

- Изображение с разрешением 1080p (25/30 кадров/с, матрица размером 1/2,7 дюйма, 2 Мп) или с разрешением 4 мегапикселя (до 20 кадров/с, матрица размером 1/3 дюйма)
- Функция широкого динамического диапазона WDR (до 120 дБ) обеспечивает получение качественного изображения при различных условиях освещенности
- Функция «день/ночь» (TDN) обеспечивает отличную цветопередачу днем и высококачественное черно-белое изображение ночью за счет использования механического ИК-фильтра
- Превосходная работа при низкой освещенности за счет функции 3D-шумоподавления, обеспечивающей снижение объема передаваемых данных и экономию дискового пространства

Универсальное решение для систем видеонаблюдения

- Вариофокальный объектив 2,7–12 мм F1.4 с дистанционным управлением фокусным расстоянием и фокусировкой (MFZ)
- Кодеки H.264 и MJPEG, поддержка трех потоков
- ИК-подсветка на расстоянии до 30 м при низкой освещенности или ночью (в зависимости от коэффициента отражения контролируемого объекта)
- Адаптивная ИК-подсветка гарантирует равномерную освещенность зоны наблюдения
- Всепогодное вandalозащищенное исполнение (IP66, IK10)
- Рабочая температура от -30 до +60°C
- Простое подключение к 4/8/16-канальным сетевым регистраторам Honeywell серии Performance и NVR сторонних фирм-производителей



Простота установки и использования

- Питание по сети Ethernet (PoE) устраняет необходимость использования отдельного источника питания. Камера также имеет отдельный вход для питания от источника постоянного тока напряжением 12 В
- Удаленная настройка конфигурации через веб-интерфейс или с помощью сетевого видеорегистратора
- Возможность использования с распределительной коробкой HQA-BB3, кронштейном для установки на стене HQA-WK2, кронштейном для установки на столбе HQA-PM или угловым кронштейном HB34S2-CM Honeywell

Возможности применения

Эти универсальные камеры с разнообразными возможностями хорошо подходят для решения разнообразных задач по организации видеонаблюдения. Они отличаются превосходным качеством изображения при минимальном объеме передаваемых данных, а также надежной защитой от пыли, грязи и воды.


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | | | |
|--|---|---|--|
| • Матрица размером 1/2,7 или 1/3 дюйма (2 или 4 Мп) с прогрессивной разверткой | • Работа при низкой освещенности до 0,1 люкс (цветное изображение) или 0 люкс при ИК-подсветке светодиодами | • Компрессия с основным профилем H.264 | • Простота подключения к сетевым регистраторам Honeywell серии Performance |
| • Объектив 2,7–12 мм с сервоприводами трансфокатора и фокусировки (MFZ) | • ИК-подсветка на расстояние до 30 м в зависимости от коэффициента отражения контролируемого объекта | • Поддержка трех потоков | • Прочный корпус с защитой по классам IP66 и IK10 |
| • Функция «день/ночь» (TDN) с ИК-фильтром | | • Поддержка до 20 соединений | |
| • Широкий динамический диапазон (до 120 дБ) | | • Коридорный режим | |
| | | • Питание от сети (PoE) или источника постоянного тока напряжением 12 В | |

Компактная купольная IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой, объективом MFZ и функцией WDR


Безопасность

Камеру можно настроить на автоматическое обнаружение определенных событий, например, движения и (или) несанкционированного вмешательства в работу камеры, с соответствующим реагированием: направление сообщения по электронной почте или через серверы FTP и (или) HTTP, или кадра с изображением события по электронной почте и (или) через сервер FTP. Настройка - через интернет или с помощью сетевого регистратора.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры камер H4W2PRV2/H4W4PRV2



Компактная купольная IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой, объективом MFZ и функцией WDR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ		СЕТЬ	
СТАНДАРТ ВИДЕО	NTSC/PAL	ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
РАЗВЕРТКА	Прогрессивная	ПРОТОКОЛЫ*	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour, 802.1X
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА	H4W2PRV2: 1/2,7 дюйма, 2 Mp, КМОП H4W4PRV2: 1/3 дюйма, 4 Mp, КМОП	СОВМЕСТИМОСТЬ	ONVIF, профили S и G*
ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ (ГхВ)	H4W2PRV2: 1920×1080 (2 Mp) H4W4PRV2: 2688×1520 (4 Mp)	МАКС. ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	20 пользователей
МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ	0,1 люкс, F1,4 (цветное изображение) 0 люкс при ИК-подсветке светодиодами (черно-белое изображение)	МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Приложение HonView Touch для устройств iPhone и Android
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ	Не менее 50 дБ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
СКОРОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАТВОРА	1/3–1/100 000 с	ПИТАНИЕ	PoE IEEE 802.3af класс 0, 12 В пост. тока
ДАЛЬНОСТЬ ИК-ПОДСВЕТКИ	До 30 м в зависимости от коэффициента отражения контролируемого объекта	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	не более 8,0 Вт
РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ»	Автоматический (ИК-фильтр)/цветной/черно-белый	РАЗМЕРЫ И МАССА	
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ	Компенсация засветки/компенсация сильной засветки/широкий динамический диапазон (BLC/HLC/WDR)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	122,0×88,9 мм
БАЛАНС БЕЛОГО	Автоматический или ручной режим	МАССА	0,5 кг
РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ	Автоматический или ручной режим	КОНСТРУКЦИЯ	Литой алюминиевый корпус с порошковым покрытием
ПОНИЖЕНИЕ ШУМА	3DNR	ЦВЕТ	RAL 9003 (белый)
МАСКИРОВКА ПРИВАТНЫХ ЗОН	До 4 зон	ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ	До 4 зон	ТЕМПЕРАТУРА	от -30 до +60°C (холодный старт)
ОБЪЕКТИВ	2,7–12 мм, MFZ, F1.4	ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	0–95%, без выпадения конденсата
УГОЛ ОБЗОРА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ	H4W2PRV2: 93°–35° H4W4PRV2: 86°–30°	ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	IP66
КОРИДОРНЫЙ РЕЖИМ	Да	ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛИЗМА	IK10
ВИДЕО			
КОДЕКИ ВИДЕО	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ	
ЧАСТОТА КАДРОВ	H4W2PRV2: 25/30 кадр/с при 1920×1080 (2 Mp), 25/30 кадр/с при 1280×1024 (SXGA), 25/30 кадр/с при 1280×960 (1,3 Mp), 1280×720 (720p), 704×576/704×480 (D1), 352×288/352×240 (CIF) H4W4PRV2: 20 кадр/с при 2688×1520 (4 Mp); 20 кадр/с при 2560×1440 (4 Mp); 25/30 кадр/с при 2304×1296 (3 Mp), 1920×1080 (1080p), 25/30 кадр/с при 1280×1024 (SXGA), 25/30 кадр/с при 1280×960 (1,3 Mp), 1280×720 (720p), 704×576/704×480 (D1), 352×288/352×240 (CIF)	ИЗЛУЧЕНИЕ	FCC, ч. 15, CE (EN 55032)
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (H.264)	32 кбит/с – 10 Мбит/с	ЗАЩИЩЕННОСТЬ	CE (EN 50130-4)
ЛОКАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ	microSD, не более 128 Гбайт, карта не входит в комплект поставки	БЕЗОПАСНОСТЬ	Североамериканский стандарт UL, причислен к UL/CSA 60950-1, CE (EN 60950-1)

* Некоторые доработки программного обеспечения могут потребоваться в определенных случаях использования для поддержки ряда протоколов на месте эксплуатации по мере их совершенствования.

Компактная купольная IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой, объективом MFZ и функцией WDR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ПОДДЕРЖКА ОТКРЫТЫХ IP-ПРОТОКОЛОВ

Поддержка ONVIF и интеграция открытого программного обеспечения API. См. www.onvif.org, где приведены данные о протоколе ONVIF и Объединении открытых технологий Honeywell. Посетите сайт <http://www.security.honeywell.com/hota/>, где приведены дополнительные сведения о наших открытых интегрированных решениях.



СИСТЕМНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

HEN041*2(X)	H.264, 4 канала, 1080р Сетевой видеорегистратор
HEN081*2(X)	H.264, 8 каналов, 1080р Сетевой видеорегистратор
HEN161*2(X)	H.264, 16 каналов, 1080р Сетевой видеорегистратор

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кронштейны и распределительные коробки

HQA-BB2	Распределительная коробка
HQA-WK	Кронштейн для настенного монтажа
HQA-PM	Кронштейн для монтажа на столбе
HB34S2-CM	Кронштейн для монтажа на внешнем углу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Камеры

H4W2PRV2

Купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон (120 дБ), матрица 1/2,7 дюйма, разрешение 2 Mp (1920×1080), объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 2,7–12 мм (F1.4), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстояния до 30 м, кодеки H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, поддержка трех потоков, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +60°C, поддержка спецификации ONVIF (профили S и G), поддержка карты памяти microSDHC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки)

H4W4PRV2

Купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон (120 дБ), матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Mp (2688×1520), объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 2,7–12 мм (F1.4), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 30 м, кодеки H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, поддержка трех потоков, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66) в вандалоустойчивом исполнении IK10, рабочая температура от -30°C до +60°C, поддержка спецификации ONVIF (профили S и G), поддержка карты памяти microSDHC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки)

Дополнительную информацию можно получить на сайте:
www.security.honeywell.com/ru

Honeywell Security and Fire
ЗАО «Хоневелл»
Россия, Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
Россия, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36
Тел. +7 (812) 329-57-22

Honeywell оставляет за собой право без уведомлений вносить изменения в конструкцию или характеристики изделий

L/MFZBLCD/D | 12/16
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell