

КАССЕТНЫЙ ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО-ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACQ-20HE/ACX-20HE
ACQ-30HE/ACX-30HE
ACQ-36HE/ACX-36HE
ACQ-48HE/ACX-48HE
ACQ-60HE/ACX-60HE

Внутренний блок - ACQ

Внешний блок - ACX



Кассетный тип сплит-систем позволяет создать свой микроклимат в помещении, благодаря равномерному распределению потока воздуха. Так как компактному внутреннему блоку требуется мало места, он идеален для небольших межпотолочных пространств

- Встроенный дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 750 мм. Это расширяет перечень доступных вариантов установки и облегчает ее
- Приток свежего воздуха - создает еще более комфортный микроклимат



КЛАСС
энергоэф-
фективности
A



ТАЙМЕР
24 часа



ПРОСТОЙ
и быстрый
монтаж




ВСТРОЕННЫЙ
дренажный
насос



ПРИТОК
СВЕЖЕГО
воздуха



Подогреватель
КАРТЕРА
компрессора



КОМПАКТНЫЙ
дизайн



РАБОТАЕТ
при **НИЗКИХ**
температурах

Характеристики		Ед. измер.	ACQ-12HE	ACQ-20HE	ACQ-30HE	ACQ-36HE	ACQ-48HE	ACQ-60HE
Производительность	Охлаждение	кВт	3,6	5,3	7,2	10,6	14	17,6
	Обогрев	кВт	3,9	5,8	8,1	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,19	1,76	2,39	3,77	4,87	5,71
	Обогрев	кВт	1,2	1,8	2,5	3,5	5,13	6,00
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	Дб	41/38/32	41/38/32	45/42/36	48/45/39	50/47/41	50/47/41
	Внешний блок Мах	Дб	55	55	60	60	62	62
Рабочий ток	Охлаждение	А	6,1	8,0	11,06	6,76	8,88	10,42
	Обогрев	А	5,3	8,27	11,59	6,28	9,33	10,88
Размеры (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	615x615x263	615x615x263	835x835x250	835x835x250	835x835x290	835x835x290
	Внешний блок	мм	800x590x300	800x590x300	800x590x300	1255x945x354	1255x945x340	1255x945x340
Вес	Внутр./внеш.	кг	18/38	18/38	24/50	26/69	26,5/101	26,5/102
Диаметр труб	жидкость	мм	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	газ	мм	12,7	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,01	3,01	3,01	2,81	2,87	3,08
	COP		3,28	3,22	3,23	3,34	3,02	3,08
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A	A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			380-415/50/3		
Расход воздуха		м3/час	900	900	1300	1500	1800	1800
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	15/10	15/10	20/15	20/15	25/20	25/20
Мах. количество изгибов		шт	5	5	8	8	10	10
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение (внутр.)	°C	-15~49°C					
	Обогрев (внутр.)	°C	-15~24°C					
	Охлаждение (внеш.)	°C	-15~49°C					
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~-24°C					
Компрессор			TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	HITACHI	HITACHI	HITACHI