



BOLID RGI-1622

16-канальный сетевой видеорегистратор



Спецификация модели:

Модель	BOLID RGI-1622
Система	
Процессор	Встроенный двухъядерный
ОС	LINUX
Видео и Звук	
Количество потоков записи	16 каналов
Аудиоканалы	1 канал вход, 1 канал выход, RCA
Дисплей	
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Многооконный режим	1/4/8/9/16
Индикация	Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи
Запись	
Сжатие видеосигнала	H.264/MJPEG
Формат видеоизображения	5Mp(2560×1920) / 4Mp(2560×1440) / 3Mp(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480)
Скорость записи	200 Мбит/с
Скорость передачи данных	48~ 8192 кбит/с
Режимы записи	Вручную, по расписанию, по тревожному сигналу
Продолжительность записи	1~120 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с

Детекция движения	
Виды действий	Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, снимок, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод информации на экран
Детекция движения	Зоны детекции движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры
Воспроизведение и резервное копирование	
Синхронизированное воспроизведение	1/4/8/16
Функция поиска	По дате/времени, событиям тревоги, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), Smart поиск
Резервное копирование	USB-накопитель/Сеть
Сеть	
Ethernet	10/100/1000 Base-T, RJ-45
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search
Максимальное количество пользователей	128
Накопитель	
Жесткий диск*	2 SATA II порта, не более 6 Тб каждый
Грозозащита	
Предельное напряжение импульсных помех	2 кВ / 1 кВ **
Доп. разъемы	
USB	2 порта
RS-232	1 порт
RS-485	1 порт
Входы сигнала тревоги	4 канала
Релейные выходы	2 канала
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемый ток	Не более 4 А
Потребляемая мощность	Не более 20 Вт
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +55°C
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Габаритные размеры	375×282×56 мм
Масса	2 кг

*Жесткий диск не входит в комплект поставки

**В зависимости от синфазного или разностного сигналов