

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО-ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

BRISBANE



ACiU-07HE
ACiU-10HE
ACiU-14HE
ACiU-20HE
ACiU-26HE



Инверторные сплит-системы BRISBANE INVERTER - это СУПЕР тихие сплит-системы - 22 дБ, с функцией «Комфортный сон» и TURBO режим

- Двухстороннее подключение дренажного отвода, позволяет подключить кондиционер, как с левой, так и с правой стороны
- Клеммные колодки обеспечивают удобное подключение межблочных кабелей



Характеристики		Ед. измер.	ACiU-08HE	ACiU-10HE	ACiU-14HE	ACiU-20HE	ACiU-26HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,05 (0,9~2,4)	2,5 (1,0~3,0)	3,5 (1,0~3,6)	5,15 (1,1~6,0)	6,6 (2,0~8,1)
	Обогрев	кВт	2,2 (1,0~2,8)	2,8 (1,2~3,5)	3,7 (1,3~3,9)	5,8 (1,05~6,5)	7,4 (2,4~8,7)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,64	0,78	1,09	1,56	2,19
	Обогрев	кВт	0,61	0,78	1,0	1,6	2,05
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	дБ	36/30/22	36/30/23	37/32/27	40/35/28	42/36/28
	Внешний блок Max	дБ	52	52	52	52	53
Рабочий ток	Охлаждение	A	2,9	3,5	4,9	6,8	9,6
	Обогрев	A	2,8	3,5	4,5	7,0	9,0
Размеры (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	708x263x190	708x263x190	865x290x200	1008x318x225	1008x318x225
	Внешний блок	мм	780x540x245	780x540x245	800x550x280	800x553x275	890x697x353
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,3/28	7,7/28	9,6/27,9	11,6/31,7	12/51
Диаметр труб	жидкость	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	газ	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,30	3,01
	COP		3,61	3,61	3,7	3,62	3,61
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	B/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м3/час	450	450	600	800	1100
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение (внутр.)	°C	21~35°C			21~32°C	21~35°C
	Обогрев (внутр.)	°C	10~27°C			10~27°C	10~27°C
	Охлаждение (внеш.)	°C	10~43°C			18~43°C	10~43°C
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~-24°C			-15~-24°C	-15~-24°C
Компрессор			PANASONIC	PANASONIC	HITACHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI