

КАССЕТНЫЙ ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ MOUNT

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО-ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACQ-14HE5/ACX-14HE5
ACQ-20HE5/ACX-20HE5
ACQ-30HE5/ACX-30HE5
ACQ-36HE5/ACX-36HE5
ACQ-48HE5/ACX-48HE5
ACQ-60HE5/ACX-60HE5

Внутренний блок - ACQ
Внешний блок - ACX



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

TURBO режим

ТАЙМЕР 24 часа

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ

ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА КОМПРЕССОРА

Характеристики		Ед. измер.	ACQ-14HE5/ ACX-14HE5	ACQ-20HE5/ ACX-20HE5	ACQ-30HE5/ ACX-30HE5	ACQ-36HE5/ ACX-36HE5	ACQ-48HE5/ ACX-48HE5	ACQ-60HE5/ ACX-60HE5
Производительность	Охлаждение	кВт	3,55	4,8	7,1	10,0	14,0	15,0
	Обогрев	кВт	3,7	5	7,4	12,0	15,1	17,4
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,1	1,5	2,15	3,12	4,38	4,7
	Обогрев	кВт	1,03	1,35	2,05	3,25	4,2	4,8
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	Дб	40/38/35	43/38/35	45/42/39	50/48/45	51/47/45	51/47/45
	Внешний блок Мах	Дб	52	51	53	56	58	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	6,3	7,42	10,28	5,7	7,8	9,2
	Обогрев	А	5,8	6,46	9,8	5,6	7,5	9,8
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	665x240x595	570x265x570	840x240x840	840x240x840	840x290x840	840x290x840
	Внешний блок	мм	848x320x540	761x548x256	892x698x340	920x790x370	940x820x460	940x820x460
Вес	Внутр./внеш.	кг	19,5/33,5	17/39	30/59	30/70	34/97	34/103
Диаметр труб	жидкость	дюйм	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	газ	дюйм	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,23	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2
	COP		3,6	3,7	3,61	3,75	3,6	3,63
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			220-240/50/1, наруж.б. 380-415/50/3		
Расход воздуха внутр.-наруж.		м3/час	560-1700	700/600/500/400 - 1700	1250/1150/1000/900 - 3500	1600/1500/1400/1300 - 4200	2000/1900/1800/1600 - 5900	2000/1900/1800/1600 - 5900
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	15/20	15/30	15/30	20/30	30/50	30/50
Мах. количество изгибов		шт	4	4	4	3	2	2
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+16~+30	+16~+30	+16~+30	+16~+30	+16~+30	+16~+30
	Обогрев (внутр.)	°C	+16~+30	+16~+30	+16~+30	+16~+30	+16~+30	+16~+30
	Охлаждение (внеш.)	°C	-15~+43	-15~+48	-15~+48	-15~+48	-15~+48	-15~+48
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24
Компрессор			ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD
Хладагент/масса хладагента		кг	R410A/0,85	R410A/1,2	R410A/1,9	R410A/2,1	R410A/3,3	R410A/4,2
Размеры упаковки (ШхВхГ)	внутр.б.	мм	735x280x775	650x280x695	900x257x930	900x257x930	900x320x930	900x320x930
	наруж.б.	мм	360x590x870	360x580x878	455x735x1026	485x860x1080	560x853x1070	560x853x1070
Вес Брутто внутр./наруж.		кг	24/36	21/41,5	37/63	37/75	41/108	41/114