

VM-3360VA

VOICE ALARM SYSTEM AMPLIFIER 360W



Номер статьи: VM-3360VA CE
Alternative products: VM-3240VA

Specifications

Источник питания	230 В перем. тока, 50/60 Гц
Номинальная мощность	360 W (total into 6 zones)
Частотный отклик	50 Hz - 20 kHz (при 1/3 номинального выхода)
Искажение	< 0.7 %
Коэффициент искажения	< 0.7 % (при 1 кГц, номинальная мощность)
Энергопотребление	850 Вт (при номинальной мощности), 380 Вт (EN 62368-1)
Отношение S / N	85 dB (or more)
Входы	Вход 1 - 3: -50 дБВ (микрофон) / -10 дБ (линия) (сменный), 600 Ом, электронно-балансированный, комбинированный разъем XLR (гнездовой) / телефонный разъем Вход 4: -50 дБВ (MIC) / -10 дБВ (LINE) (сменный), 600 Ом, электронно-балансированный, на съемном клеммном блоке (14 x 2 контакта) Фоновая музыка (BGM) 1 - 2: -10 дБВ, 10 кОм, несбалансированный, разъем RCA (2 x 2) Вход внешнего усилителя: линия 100 В, съемный клеммный блок (14 контактов)
Выходы	Выход громкоговорителя 1-6: Итого в пределах номинального выхода, съемный клеммный блок (14 контактов) Прямой выход от внутреннего или внешнего усилителя, съемный клеммный блок (16 контактов) Записывающий выход фоновой музыки/пейджинга 0 дБВ, 10 кОм, несбалансированный, гнездо типа RCA
Контрольный вход	Вход 1-8: Вход замыкающего контакта без напряжения, открытое напряжение: 24 В постоянного тока, ток короткого замыкания: менее 2 мА, съемный клеммный блок (14 x 2 контактов)
Контрольный выход	Выход 1-8: Изолированный выход с открытым коллектором, выдерживаемое напряжение: 30 В постоянного тока, рабочий ток: менее 10 мА, съемный клеммный блок (14 x 2 контактов)
Индикатор	Мощность, 5-сегментный гистограмматический уровнемер, выбранная зона, аварийная зона активна, зона эвакуации активна, сигнал тревоги активен, микрофон на передней панели активен, общая ошибка, ошибка процессора, ошибка процессора, управляемый меню ЖК-дисплей даты, IP-адрес, пароль и т.д.
Размеры (Ш x В x Г)	482 x 132,6 x 431,2 mm
Размеры (ø x Г)	x 431,2
Покрытие	Алюминий, Стальной лист, нить, обработанная поверхность, черный,
Рабочая влажность	От 5% до 95% относительной влажности (без конденсата)
Рабочая температура	от -5 °C до +45 °C

VM-3360VA

VOICE ALARM SYSTEM AMPLIFIER 360W

Appearance

