



**ПАСПОРТ**  
**ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ**  
**ТОПАЗ 12, ТОПАЗ 12-3, ТОПАЗ 24, ТОПАЗ 24-3, ТОПАЗ 220, ТОПАЗ 220-РИП**  
**ТУ 26.30.50-004-23713518-2020**

**1. Назначение.**

Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

**2. Технические характеристики** (представлены в таблице 1).

**3. Подготовка к работе.**

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

**4. Упаковка, хранение, эксплуатация.**

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °C до +55 °C.

Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

**5. Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем руководстве.

В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

**6. Комплектность.**

|               |       |
|---------------|-------|
| Изделие.....  | 1 шт. |
| Паспорт.....  | 1 шт. |
| Заглушка..... | 2 шт. |

ООО «СибАльянс» (3812) 77-06-09, 77-06-10

Таблица 1.

| Модификация                                        | Топаз 12                           | Топаз 12-3                         | Топаз 24                           | Топаз 24-3                         | Топаз 220                         | Топаз 220-РИП                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Напряжение питания постоянного тока, В             | 12 <sup>+1,8</sup> <sub>-3,0</sub> | 12 <sup>+1,8</sup> <sub>-3,0</sub> | 24 <sup>+3,6</sup> <sub>-6,0</sub> | 24 <sup>+3,6</sup> <sub>-6,0</sub> | -                                 | -                                 |
| Напряжение питания переменного тока, В             | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | 220 <sup>+22</sup> <sub>-33</sub> | 220 <sup>+22</sup> <sub>-33</sub> |
| Номинальный ток потребления, мА                    | 20±1,7                             | 72±1,7                             | 20±1,7                             | 52±1,7                             | -                                 | -                                 |
| Номинальная мощность от сети переменного тока, В·А | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | 0,5                               | 0,4                               |
| Уровень звукового давления, дБ                     | -                                  | 100                                | -                                  | 100                                | -                                 | -                                 |
| Габаритные размеры, мм                             | 300x100x20                         | 300x100x20                         | 300x100x20                         | 300x100x20                         | 300x100x20                        | 300x100x20                        |
| Масса, кг                                          | 0,21                               | 0,22                               | 0,21                               | 0,22                               | 0,22                              | 0,25                              |
| Степень защиты оболочки, IP                        | 52                                 | 52                                 | 52                                 | 52                                 | 52                                | 52                                |
| Диапазон рабочих температур, °С                    | -30...+55                          | -30...+55                          | -30...+55                          | -30...+55                          | -30...+55                         | -30...+55                         |
| Относительная влажность воздуха при +25 °С, %      | 95                                 | 95                                 | 95                                 | 95                                 | 95                                | 95                                |