

Ai-WP47N

1/3" цветная всепогодная ИК камера



ОПИСАНИЕ

1. 1/3" цветная всепогодная инфракрасная камера.
2. Дальность ИК-подсветки более 30м (28 ИК - элементов)
3. Уровень защиты IP67
4. Удобство использования благодаря небольшим размерам.
5. Разрешение: 480 твл.
6. Низкая мощность потребления.
7. Защищена от электромагнитных излучений и статического электричества.
8. При наступлении освещенности ниже 4 Люкс, камера автоматически переходит в ч/б режим

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1. Никогда не направляйте камеру на солнце.**
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке камеры.
- 2. Бережно относитесь к камере.**
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падений.
- 3. Соблюдайте условия эксплуатации.**
Эта камера разработана для использования внутри и снаружи помещения. Допустимый температурный диапазон использования -55 +50С.
- 4. Предохраняйте объектив от загрязнений.**
В процессе эксплуатации и при установке нового объектива удаляйте загрязнения специальными чистящими салфетками.
- 5. Прекращение использования.**
Отключите камеру от питания при следующих условиях:
 - а. При повреждении кабеля питания.
 - б. При падении и повреждении камеры
 - в. Если работа камеры нестабильна

Проверьте входное напряжение на камеру.

Питание на камеру должно соответствовать спецификации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт видеосигнала	PAL
ПЗС матрица	1/3" SHARP
Разрешение	480 ТВЛ
Размер изображения	500 x 582
Минимальная чувствительность	0,5 Люкс (контролируется сенсором ЦДС)
Режим «день/ночь»	Механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки	30 м
ИК-подсветка	28 элементов
Электронный затвор	Автоматический, от 1/50 сек. до 1/100000 сек.
Объектив	Стандартно: 6,0 мм
Сигнал/шум	48 дБ
Баланс белого	от 3200 до 9200 °K
Компенсация встречной засветки	Автоматическая
Автоматическая регулировка усиления	Автоматическая
Видеосигнал	1Vp-p композитный
Видеовыход	BNC / 75Ω
Уровень защиты	IP67
Рабочая температура	от -55 до +50 °C
Влажность	До 100%
Питание	12 В
Потребляемая мощность	4,5 Ватт
Сила тока	500 мА
Размеры	85 x 55 мм
Вес	430г